

27. Februar 2025

# Datenblatt

**70003100000000**

ECO Motor \_\_\_\_\_ 11 7x1,5\_\_ oLtg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS

Motor ohne Bremse

Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE)  
 Kupplungsgehäuse (mit Bügel) gerade, Stifteinsatz  
 Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE)  
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz  
 Leitungsaufbau 7x1,5mm<sup>2</sup>, PVC sw  
 Technische Daten der Leitung siehe  
 Datenblatt UPD00000500  
 Kupfergehalt 0,101 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe  
 Leitungslänge bitte separat angeben  
 Grundpreis zuzügl. xxx€ je Meter Leitungslänge  
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



| Standardlänge | Artikel-Nr.    |
|---------------|----------------|
| 1,5 m         | 70003100000150 |
| 3,0 m         | 70003100000300 |
| 5,0 m         | 70003100000500 |
| 10,0 m        | 70003100001000 |

.  
 .  
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
 7xxxxxxx00XXXX  
 m cm

| Kontaktbelegung | Seite 1        | Seite 2        |
|-----------------|----------------|----------------|
|                 | Pin<br>(10+PE) | Pin<br>(10+PE) |
| L1              | 1              | 1              |
| L2              | 2              | 2              |
| L3              | 3              | 3              |
| W2              | 6              | 6              |
| U2              | 7              | 7              |
| V2              | 8              | 8              |
| PE              | PE             | PE             |

.  
 .  
 Verwendung für  
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
 z. B. Siemens ECOFAST