

27. Februar 2025

Datenblatt

70006600000000

ECO FU-Mot-schl11 2,5_1 oLtg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt an FU,
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,
 mit Sternbrücke, optim. Selektivschirmauflage
 Seite 1: Motorstecker IS023570-3 Typ 1(10 + PE),
 Kupplungsgehäuse (mit Bügel) gerade, Stifteinsatz
 Seite 2: Motorstecker IS023570-3 Typ 1(10 + PE),
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz
 Leitungsaufbau (4 x 2,5mm² +2x(2x1mm²)),
 PUR orange
 Technische Daten der Leitung siehe
 Datenblatt UPD00000600
 Kupfergehalt 0,23 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe
 Leitungslänge bitte separat angeben
 Grundpreis zuzügl. xxx€ je Meter Leitungslänge
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (10+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	5	5
W2		6 \
U2		7 - gebrückt
V2		8 /
Temperatursensor A	9	9
Temperatursensor B	10	10
PE	PE	PE

.
 .
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge
 7xxxxxxx00XXXX
 m cm
 .
 .
 .
 Verwendung für
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
 z. B. Siemens ECOFAST