

28. Februar 2025

# Datenblatt

**70009700000000**

ECO FU-MotDschl11 2,5\_075 oLtg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt an FU,  
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,  
 mit Dreiecksbrücke, optim. Selektivschirmauflage  
 Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE),  
 Kupplungsgehäuse (mit Bügel) gerade, Stifteinsatz  
 Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE),  
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz  
 Leitungsaufbau 4 x 2,5mm<sup>2</sup> +2x2x 1mm<sup>2</sup>,  
 PVC orange  
 Technische Daten der Leitung siehe  
 Datenblatt UPD00000600  
 Kupfergehalt 0,22 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe  
 Leitungslänge bitte separat angeben  
 Grundpreis zuzügl. xxx€ je Meter Leitungslänge  
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70009700000150
3,0 m	70009700000300
5,0 m	70009700000500
10,0 m	70009700001000

.  
 .  
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
 7xxxxxxx00XXXX  
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (10+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1 —
L2	2	2 -- ---
L3	3	3 -- --- ---
Bremse 0V	4	4
Bremse	5	5
W2		6 --
U2		7 -----
V2		8 -----
Temperatursensor A	9	9
Temperatursensor B	10	10
PE	PE	PE

.  
 .  
 Verwendung für  
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
 z. B. Siemens ECOFAST