

26. Februar 2026

# Datenblatt

**70013270001500**

ISO Einspeise-Ltg 15 m

UL-Fertigung

Energieeinspeiseleitung MS

Seite 1: offen

Seite 2: Energiebus-STV ISO23570-3 (4+2+PE),

Tüllengehäuse gewinkelt, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 4x6mm<sup>2</sup>, PUR sw

Technische Daten der Leitung siehe

Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,23 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge 15 m

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

UL-zertifizierte Fertigung

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de



Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Ader	Pin
		(4+2+PE)
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
PE	PE	PE

.

.

Bestellschlüssel für die Leitungslänge

7xxxxxxx00XXXX

m cm

.

.

.

.

Verwendung für

Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570

z.B. Siemens ET200pro