

10. April 2024

Datenblatt

70015170000450

Energieleit RSM 4x2,5mm² 4,5m
UL-Fertigung

Energieweiterleitung RSM/MS - MS
Seite 1: Energiebus-STV ISO23570-3 (4+2+PE),
Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz
Seite 2: Energiebus-STV ISO23570-3 (4+2+PE),
Tüllengehäuse gewinkelt, Buchseneinsatz
Leitungsaufbau 4x2,5mm², PUR sw
Schleppkettenfähig
Kupfergehalt 0,1 kg/Meter zuzügl. Schnitzzugabe
Leitungslänge 4,5m
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge
UL zertifizierte Fertigung

KnorrTec GmbH
Parsberger Straße 58
D-93176 Beratzhausen
Tel. +49 (0) 9493 9519690
Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de
Web: www.knorrtec.de



Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70015100000150
3,0 m	70015100000300
5,0 m	70015100000500
10,0 m	70015100001000

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (4+2+PE)	Pin (4+2+PE)
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
PE	PE	PE

.
. .
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxxx00XXXX
m cm
. .
. .
Verwendung für
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
z.B. Siemens ET200pro