

26. August 2019

# Datenblatt

**70016400000000**

ECO Motor \_\_\_\_\_ 11 7x2,5\_\_ oLtg

KnorrTec

Kapellenbergstraße 34

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS

Motor ohne Bremse

Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE)

Kupplungsgehäuse (mit Bügel) gerade, Stifteinsatz

Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE)

Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 7x2,5mm<sup>2</sup>, PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe

Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,168 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx€ je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70016400000150
3,0 m	70016400000300
5,0 m	70016400000500
10,0 m	70016400001000

.  
.  
Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
7xxxxxxx00XXXX  
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (10+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
W2	6	6
U2	7	7
V2	8	8
PE	PE	PE

.  
.  
Verwendung für  
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
z. B. Siemens ECOFAST