

26. August 2019

Datenblatt

70016600000000

ECO Motor _____ 11 11x2,5_ oLtg

KnorrTec

Kapellenbergstraße 34

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS

Motor mit/ohne Bremse,

und/oder Thermoelement

Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE)

Kupplungsgehäuse (mit Bügel), Stifteinsatz

Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE),

Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 11x2,5mm²PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe

Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,29 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx€ je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70016600000150
3,0 m	70016600000300
5,0 m	70016600000500
10,0 m	70016600001000

.
 .
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge
 7xxxxxxx00XXXX
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (10+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	5	5
W2	6	6
U2	7	7
V2	8	8
Temperatursensor A	9	9
Temperatursensor B	10	10
PE	PE	PE

.
 .
 Verwendung für
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
 z. B. Siemens ECOFAST