

26. August 2019

# Datenblatt

**70016800000000**

G120D M-Ltg Q8-10E FU 4S o.L.

KnorrTec

Kapellenbergstraße 34

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt für G120D,  
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,  
 integr. Sternbrücke, optim. Selektivschirmauflage,  
 Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2(8 + PE),  
 Tüllengehäuse gew., Kst metallisiert  
 Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE),  
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz  
 Leitungsaufbau 4 x 4mm<sup>2</sup> +2x2x 1,0 mm<sup>2</sup>,  
 PUR orange  
 Technische Daten der Leitung siehe  
 Datenblatt UPD00000600  
 Kupfergehalt 0,31 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe  
 Leitungslänge bitte separat angeben  
 Grundpreis zuzügl. xxx€ je Meter Leitungslänge  
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70016800000150
3,0 m	70016800000300
5,0 m	70016800000500
10,0 m	70016800001000

.  
 .  
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
 7xxxxxxx00XXXX  
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	6	5
W2		6\
U2		7— gebrückt
V2		8/
Temperatursensor A	5	9
Temperatursensor B	8	10
PE	PE	PE

.  
 .  
 Verwendung für  
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
 z. B. Siemens DCP