

28. Februar 2025

Datenblatt

70016801000000

G120D M-Ltg Q8-10E FU 4S o.L.

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt für G120D,
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,
 integr. Sternbrücke, optim. Selektivschirmauflage,
 Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2(8 + PE),
 Tüllengehäuse gew., Metall, vernickelt
 Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE),
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz
 Leitungsaufbau 4 x 4mm² +2x2x 1,0 mm²,
 PUR orange
 Technische Daten der Leitung siehe
 Datenblatt UPD00000600
 Kupfergehalt 0,31 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe
 Leitungslänge bitte separat angeben
 Grundpreis zuzügl. xxx€ je Meter Leitungslänge
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70016801000150
3,0 m	70016801000300
5,0 m	70016801000500
10,0 m	70016801001000

.
 .
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge
 7xxxxxxx00XXXX
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	6	5
W2		6\
U2		7-- gebrückt
V2		8/
Temperatursensor A	5	9
Temperatursensor B	8	10
PE	PE	PE

.
 .
 Verwendung für
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
 z. B. Siemens DCP