

26. August 2019

# Datenblatt

**70017000000000**

G120D M-Ltg Q8- FU 4D o.L.

KnorrTec

Kapellenbergstraße 34

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt für G120D,  
Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,  
Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2(8 + PE),  
Tüllengehäuse gew., Kunststoff EMV  
Seite 2: offen  
Leitungsaufbau 4x4mm<sup>2</sup> +2x2x1,0 mm<sup>2</sup>, PUR orange  
Technische Daten der Leitung siehe  
Datenblatt UPD00000600  
Kupfergehalt 0,31 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe  
Leitungslänge bitte separat angeben  
Grundpreis zuzügl. xxx€ je Meter Leitungslänge  
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70017000000150
3,0 m	70017000000300
5,0 m	70017000000500
10,0 m	70017000001000

.  
.   
Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
7xxxxxxx00XXXX  
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Ader
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	5
Bremse	6	6
Temperatursensor A	5	7
Temperatursensor B	8	8
PE	PE	PE

.  
.   
Verwendung für  
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
z. B. Siemens DCP