

3. März 2025

# Datenblatt

**70017001000000**

M-Ltg-FU Q8-- 4x4+2x2x1

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt für G120D,  
Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,  
Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2(8 + PE),  
Tüllengehäuse gew., Metall, galvanisiert  
Seite 2: offen  
Leitungsaufbau (4x4mm<sup>2</sup> +2x(2x1,0 mm<sup>2</sup>)), PUR orange  
Technische Daten der Leitung siehe  
Datenblatt UPD00000600  
Kupfergehalt 0,31 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe  
Leitungslänge bitte separat angeben  
Grundpreis zuzügl. xxx€ je Meter Leitungslänge  
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



## Pinbelegung:

Pin Q8	-	Ader
1	-	1
2	-	n. c.
3	-	3
4	-	5
5	-	7
6	-	6
7	-	2
8	-	8
PE	-	PE

.  
. .  
Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
7xxxxxxx00XXXX  
m cm  
. .  
. .  
Verwendung für  
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570