

3. März 2025

# Datenblatt

**70018201000000**

M-Ltg FU Q8-10E 1,5+2x2 o.Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt an FU,  
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,  
 integr. Sternbrücke, opt. Selektivschirmauflage  
 Seite 1: Motorstecker IS023570-3 Typ 2(8 + PE),  
 Tüllengehäuse Met gew.  
 Seite 2: Motorstecker IS023570-3 Typ 1(10 + PE),  
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz  
 Leitungsaufbau 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> +2x2x 0,75mm<sup>2</sup>,  
 PUR orange  
 Technische Daten der Leitung siehe  
 Datenblatt UPD00000600  
 Kupfergehalt 0,16 kg/m  
 Leitungslänge bitte separat angeben.  
 Grundpreis zuzügl. x,xx € je Meter Leitungslänge  
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70018201000150
3,0 m	70018201000300
5,0 m	70018201000500
10,0 m	70018201001000

.  
 .  
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
 7xxxxxxx00XXXX  
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	6	5
W2		6 \
U2		7 -- gebrückt
V2		8 /
Temperatursensor A	5	9
Temperatursensor B	8	10
PE	PE	PE

.  
 .  
 Verwendung für  
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
 z. B. Siemens ET200x; G120D