

3. März 2025

# Datenblatt

**70018501000000**

M-Ltg FU Q8-10E 1+2x2S o.L.

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: [info@knorrtec.de](mailto:info@knorrtec.de)

Web: [www.knorrtec.de](http://www.knorrtec.de)

Motorleitung geschirmt an FU,  
Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,  
integr. Sternbrücke, opt. Selektivschirmauflage,  
Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2(8 + PE),  
Tüllengehäuse Met gew.,  
Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE),  
Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz  
Leitungsaufbau 4 x 1mm<sup>2</sup> +2x2x 0,75mm<sup>2</sup>,  
PUR orange  
Technische Daten der Leitung siehe  
Datenblatt UPD00000600  
Kupfergehalt 0,14 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe  
Leitungslänge bitte separat angeben.  
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

