

26. August 2019

# Datenblatt

**70025500000000**

ECO EEinsp 5x2,5mm<sup>2</sup> o. Ltg

KnorrTec

Kapellenbergstraße 34

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Energieeinspeiseleitung MS

Seite 1: offen

Seite 2: Energiebus-STV ISO23570-3 (4+2+PE),

Tüllengehäuse gewinkelt, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 5x2,5mm<sup>2</sup>, PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe

Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,096 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70013700000150
3,0 m	70013700000300
5,0 m	70013700000500
10,0 m	70013700001000

.  
 .  
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
 7xxxxxxx00XXXX  
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Ader	Pin (4+2+PE)
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
PE	PE	PE

.  
 .  
 Verwendung für  
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
 z.B. Siemens ET200pro