

26. August 2019

# Datenblatt

**70025800000000**

ECO Motor ET 60 6x1,5 oLtg  
Bremsen 230 V AC (Pin 4+2)

KnorrTec  
Kapellenbergstraße 34  
D-93176 Beratzhausen  
Tel. +49 (0) 9493 9519690  
Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de  
Web: www.knorrtec.de

Motorleitung für MS  
für Motoren mit Sternbrücke mit Bremsen 230VAC

Seite 1: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2 (8+PE),  
Tüllengehäuse gewinkelt, Stifteinsatz  
Seite 2: offen

Leitungsaufbau 6x1,5mm<sup>2</sup>, PVC sw  
Technische Daten der Leitung siehe  
Datenblatt UPD00000500  
Kupfergehalt 0,0864 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe  
Leitungslänge bitte separat angeben  
Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge  
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70009500000150
3,0 m	70009500000300
5,0 m	70009500000500
10,0 m	70009500001000

.  
.  
Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
7xxxxxxx00XXXX  
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Ader
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	2	5
PE	PE	PE

.  
.  
Verwendung für  
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
z.B. Siemens ET200pro, ET200x, AS-i Kompakt