

4. März 2025

Datenblatt

7003280000000

Geberleitung konf SSI M12

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Seite 1: M12 Stift 8 pol

gerader Kabelabgang

Seite 2: M12 Buchse 8 pol

gerader Kabelabgang

Leitung: 3x2xAWG24 PU geschirmt; grau

Schleppkettenfähig

Kupfergehalt 0,04 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Kontaktbelegung gemäß SSI Schnittstelle

Leitungslänge bitte separat angeben

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



Pinbelegung:

M12 - M12

Stift - Buchse

1 - nc

2 - 1

3 - 5

4 - 6

5 - 3

6 - 4

7 - 2

8 - nc

Schirm - Schirm

.

.

Bestellschlüssel für die Leitungslänge

70032800 00XXXX

m cm

.

Standardlängen: 2m; 8m; 15m

70032800000200 Länge 2 m

70032800000800 Länge 8 m

70032800001500 Länge 15 m

.

Verwendung für

z.B. Siemens Sinamics G120D

mit Positionsgeber Pepperl und Fuchs WCS3B-LS310