

19. März 2025

Datenblatt

70042600000000

M-Ltg FU -10E 1,5+2x2 S o. Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt an FU,
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,
 integr. Sternbrücke
 Seite 1: 150mm abisoliert; Schirm fixiert
 Aderendhülsen isoliert
 PE auf Ringkabelschuh M4
 Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 1(10 + PE),
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz
 Leitungsaufbau 4 x 1,5 mm² +2x2x 0,75mm²,
 PUR orange
 Technische Daten der Leitung siehe
 Datenblatt UPD00000600
 Kupfergehalt 0,16 kg/m
 Leitungslänge bitte separat angeben.
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



Standardlänge	Artikel-Nr.
2 m	70042600000200
3,0 m	70042600000300
5,0 m	70042600000500

.
 .
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge
 7xxxxxxx00XXXX
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (10+PE)	
L1		1
L2		2
L3		3
Bremse 0V		4
Bremse		5
W2		6 \
U2		7 -- gebrückt
V2		8 /
Temperatursensor A		9
Temperatursensor B		10
PE		PE

.
 .
 Verwendung für
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
 z. B. Siemens G110M