

26. März 2025

Datenblatt

70043700000000

M-Ltg FU -Q12 1, 5+2x2 D o. Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt an FU,
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,
 integr. Dreiecksbrücke
 Seite 1: 150mm abisoliert; Schirm fixiert
 Aderendhülsen isoliert
 PE auf Ringkabelschuh M4
 Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 3(12 + PE),
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz
 Leitungsaufbau 4 x 1,5 mm² +2x2x 0,75mm²,
 PUR orange
 Technische Daten der Leitung siehe
 Datenblatt UPD00000600
 Kupfergehalt 0,16 kg/m
 Leitungslänge bitte separat angeben.
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



Standardlänge	Artikel-Nr.
2 m	70042700000200
3,0 m	70042700000300
5,0 m	70042700000500

.
 .
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge
 7xxxxxxx00XXXX
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1 _
L2	7	2 -- ---
L3	3	3 -- -- ---
Bremse 0V	4	4
Bremse	6	5
W2		6 --
U2		7 ----
V2		8 -----
Temperatursensor A	5	9
Temperatursensor B	8	10
PE	PE	PE

.
 .
 Verwendung für
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
 z. B. Siemens G110M