

26. März 2025

# Datenblatt

**70043900000000**

M-Ltg FU -Q12 2, 5+2x2 D o. Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: [info@knorrtec.de](mailto:info@knorrtec.de)

Web: [www.knorrtec.de](http://www.knorrtec.de)

Motorleitung geschirmt an FU,  
Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,  
integr. Dreiecksbrücke  
Seite 1: 150mm abisoliert; Schirm fixiert  
Aderendhülsen isoliert  
PE auf Ringkabelschuh M4  
Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 3(12 + PE),  
Tüllengehäuse EMV gerade, Buchseneinsatz  
Leitungsaufbau 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> +2x2x 1mm<sup>2</sup>,  
PUR orange  
Technische Daten der Leitung siehe  
Datenblatt UPD00000600  
Kupfergehalt 0,xx kg/m  
Leitungslänge bitte separat angeben.  
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

