

19. März 2025

# Datenblatt

**70044100000000**

M-Ltg FU -Q8 1,5+2x2 S o.Ltg

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Motorleitung geschirmt an FU,  
 Motor mit/ohne Bremse, und/oder Thermoelement,  
 Seite 1: 150mm abisoliert; Schirm fixiert  
     Aderendhülsen isoliert  
     PE auf Ringkabelschuh M4  
 Seite 2: Motorstecker ISO23570-3 Typ 2(8 + PE),  
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz  
 Leitungsaufbau 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> +2x2x 0,75mm<sup>2</sup>,  
 PUR orange  
 Technische Daten der Leitung siehe  
 Datenblatt UPD00000600  
 Kupfergehalt 0,16 kg/m  
 Leitungslänge bitte separat angeben.  
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

Standardlänge	Artikel-Nr.
2 m	70042600000200
3,0 m	70042600000300
5,0 m	70042600000500

.  
 .  
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge  
 7xxxxxxx00XXXX  
     m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
		Pin (8+PE)
L1		1
L2		2
L3		3
Bremse 0V		4
Bremse		5
W2		6 \
U2		7 -- gebrückt
V2		8 /
Temperatursensor A		9
Temperatursensor B		10
PE		PE

.  
 .  
 Verwendung für  
 Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570  
 z. B. Siemens G110M