

10. März 2025

Datenblatt

7004550000000

Geberleitung M12 8p-M23 S o. L
für G120D

für HTL-Geber

Seite 1: M12 Stift 8 pol

gerader Kabelabgang

Seite 2: M23 Buchse 12 pol 20°

gerader Kabelabgang

Leitung: 4x2xAWG24 PUR geschirmt; grau

Schleppkettenfähig

Kupfergehalt 0,042 kg/Meter zuzügl. Schnitzzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis plus xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

.

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de



Pinbelegung:

M12 - M23

1 - 4

2 - 3

3 - 2

4 - 1

5 - 9

6 - 7

7 - 6

8 - 5

Schirm

.

.

Bestellschlüssel für die Leitungslänge

70045500 00XXXX

m cm

.

Standardlängen: 2m; 8m; 15m

70045500000200 Länge 2 m

70045500000800 Länge 8 m

70045500001500 Länge 15 m

.

Verwendung für

z.B. Siemens Sinamics G120D

mit Inkrementalgeber Fa Lenze