

# Steckleitungen CSD\_LAiO1 for SIMATIC F-TM ServoDrive ST an Dunkermotoren



Zur Verwendung für:

SIMATIC F-TM ServoDrive ST




Quelle: Siemens AG

Dunkermotoren Baureihe BG 45x30  
BG65Sx50



Quelle: Dürknermotoren

<b>Für anspruchsvolle Anwendungen</b>	
<b>Technische Daten</b>	
Mantel	TPE-U PUR
Mantelfarbe	schwarz
Manteldurchmesser	10,70 ø
<b>Mechanische Eigenschaften:</b>	
Für hochflexiblen Einsatz, schleppkettene geeignet	
<b>Biegeradius</b>	
fest:	>7,5 x Leitungsaußendurchmesser
bewegt:	>15 x Leitungsaußendurchmesser
<b>Thermische Eigenschaften:</b>	
<b>Temperaturbereich</b>	
fest:	- 40 bis +100°C
bewegt:	- 25 bis +100°C
<b>Materialspezifische Eigenschaften</b>	
<b>Leitung</b>	
flammwidrig nach UL758/1581 / DIN EN 60332-2-2	✓
halogenfrei	✓
LS0H (Low Smoke Zero Halogens)	✓
silikonfrei	✓
<b>Mantel</b>	
ölbeständig nach DIN EN 60811-404	✓
Rauchdichte nach DIN EN 61034	✓
UV-beständig	✓
allgemein gute chemische Beständigkeit	✓
seewasserbeständig	✓
hydrolyse- und mikrobienbeständig	✓

Beschreibung	Länge	Art.-Nr. für anspruchsvolle Anwendungen		
		UL-gelistetes Material	UL-Fertigung 	
All-in-One-Steckleitung SIMATIC F-TM ServoDrive ST  zu Dunkermotoren BG 45x30 BG65Sx50	0,5 m	70056020000050	70056070000050	
	1,5 m	70056020000150	70056070000150	
	3,0 m	70056020000300	70056070000300	
	5,0 m	70056020000500	70056070000500	
	10,0 m	70056020001000	70056070001000	
	Beliebige Länge < 10 m		70056020000xxx	70056070000xxx