

10. April 2024

Datenblatt

70056421120500

Motorleitung CSD_LAiO Biss 5m

KnorrTec GmbH
Parsberger Straße 58
D-93176 Beratzhausen
Tel. +49 (0) 9493 9519690
Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de
Web: www.knorrtec.de

All-in-One-Steckleitung for SIMATIC MICRO-DRIVE
von F-TM ServoDrive zu ebm-papst ECI43
mit Drehgeber BISS-C
Seite 1: stumpfes Ende
Seite 2: Buchse 12+3
Für anspruchsvolle Industrie-Anwendungen
UL/CSA gelistete Komponenten
.
Kupfergehalt 0,096 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe
Leitungslänge 5m
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



Leitung 9 adrig, PUR, schwarz
Hochflexibel - schleppketteneeignet
Ölbeständig nach DIN EN 60811-404
UL/CSA gelistete Komponenten
Halogenfrei; Silikonfrei; LSOH
Flammwidrig nach UL758/1581 und DIN EN 60332-2-2
Rauchdichte nach DIN EN 61034
UV-beständig
Allgemein gute chemische Beständigkeit
Seewasserbeständig
Hydrolyse- und mikrobienbeständig
Temperaturbereich:
Nicht bewegt: -20° C bis +105° C
Bewegt: -20° C bis +105° C

.
.
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxxx 00XXXX
m cm

Pinbelegung:

Ader	Farbe	Pin Motorstecker
U:1	BU	A
V:2	BK	B
W:3	BN	C
d/a+:11	YE	8
d/a-:12	GN	9
c/z+:15	BU	10
c/z-:16	VT	12
ENC+: 9	WH-BK	11
ENC-:10	WH-BN	5
Schirm		Gehäuse