

17. März 2025

Datenblatt

70058770000000

Ltg Q8/0 Sti 4x2,5ges xxm

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Q8/0 Stecker gerader Abgang beidseitig konf.
 10E Sternschaltung mit Bremse und Thermofühler
 integr. Sternbrücke
 Seite 1: Motorstecker IS023570-3 Typ 2(8 + PE)
 Tüllengehäuse Met gerade
 Seite 2: Motorstecker IS023570-3 Typ 1(10 + PE)
 Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz
 Leitung: 4 x 4mm² +2x (2x 1mm²) geschirmt
 PUR, orange
 Kupfergehalt 0,26 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe
 Leitungslänge bitte separat angeben
 Grundpreis plus xxx € je Meter Leitungslänge
 Zuzügl. Materialteuerungszuschläge
 UL zertifizierte Fertigung



Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	700xxx00000150
3,0 m	700xxx00000300
5,0 m	700xxx00000500
10,0 m	700xxx00001000
15,0 m	700xxx00001500

.
 .
 Bestellschlüssel für die Leitungslänge
 7xxxxxxx00xxxx
 m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Pin (10+PE)
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	4
Bremse	6	5
W2		6\ gebrückt
U2		7--
V2		8/ gebrückt
Temperatursensor A	5	9
Temperatursensor B	8	10
PE	PE	PE

.
 Verwendung für
 z.B. Siemens Sinamics G115D