

18. März 2025

Datenblatt

70059470000000

Ltg Q8/0 Sti 4x2,5 xxxm

KnorrTec GmbH

Parsberger Straße 58

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Q8/0 Stecker gerader Abgang beidseitig konf.
Q12/0 Sternschaltung, Bremse und Thermofühler
Seite 1: Motorstecker IS023570-3 Typ 2(8 + PE)
Tüllengehäuse Metall Ni gerade
Seite 2: Motorstecker IS023570-3 Typ 3(12 + PE)
Tüllengehäuse gerade, Buchseneinsatz
Leitung: 4 x 2,5mm² +2x (2x 01mm²) geschirmt
PUR
Kupfergehalt 0,229 kg/Meter zuzügl. Schnitzzugabe
Leitungslänge bitte separat angeben
Grundpreis plus xxx € je Meter Leitungslänge
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge
UL zertifizierte Fertigung



Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	700xxx00000150
3,0 m	700xxx00000300
5,0 m	700xxx00000500
10,0 m	700xxx00001000
15,0 m	700xxx00001500

.
.
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxxx00xxxx
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Pin (8+PE)	Pin (12+PE)
L1	1	1
L2	7	2
L3	3	3
Bremse 0V	4	9
Bremse	6	11
W2		5\ gebrückt
U2		6--
V2		7/ gebrückt
Temperatursensor A	5	10
Temperatursensor B	8	12
PE	PE	PE

.
Verwendung für
z.B. Siemens Sinamics G115D