

10. April 2024

Datenblatt

70069720120300

Motoranschlusskabel 3m

KnorrTec GmbH
Parsberger Straße 58
D-93176 Beratzhausen
Tel. +49 (0) 9493 9519690
Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de
Web: www.knorrtec.de

zu ebm-papst ECI 42.20-B00-K1-NT
Seite 1: stumpfes Ende
Seite 2: Buchse 12+3
Leitung PUR, sw
Für anspruchsvolle Industrie-Anwendungen
UL/CSA gelistete Komponenten
.
Kupfergehalt 0,128 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe
Leitungslänge: 3m
Zuzügl. Materialteuerungszuschläge



Leitung 14 adrig, PUR, schwarz
Hochflexibel - schleppketteneeignet
Ölbeständig nach DIN EN 60811-404
UL/CSA gelistete Komponenten
Halogenfrei; Silikonfrei; LSOH
Flammwidrig nach UL758/1581 und DIN EN 60332-2-2
Rauchdichte nach DIN EN 61034
UV-beständig
Allgemein gute chemische Beständigkeit
Seewasserbeständig
Hydrolyse- und mikrobienbeständig
Temperaturbereich:
Nicht bewegt: -20° C bis +105° C
Bewegt: -20° C bis +105° C

.
.
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxxx 12XXXX
m cm

Pinbelegung:

| Ader | Farbe | Querschnitt | Pin Motorstecker |
|--------------|--------|-------------|------------------|
| U | BU | 1,5 | A |
| V | BK | 1,5 | B |
| W | BN | 1,5 | C |
| Hall A | BK | 0,22 | 1 |
| Hall B | OG | 0,22 | 2 |
| Hall C | RD | 0,22 | 3 |
| +5V Hall/ENC | GY | 0,34 | 4 |
| GND | WH | 0,34 | 5 |
| NC | | | 6 |
| A | YE | 0,22 | 7 |
| /A | GN | 0,22 | 8 |
| B | BU | 0,22 | 9 |
| /B | VT | 0,22 | 10 |
| Z | WH-BK | 0,34 | 11 |
| /Z | WH-BN | 0,34 | 12 |
| Shield | Schirm | | Gehäuse |